

Aprimatic

# Garaż na pilota

*Zdalnie otwierana brama garażowa to przede wszystkim duża wygoda i funkcjonalność.*

*Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma APRIMATIC wprowadziła do swojej oferty dwa nowe napędy do bram garażowych.*

APRIBOX to uniwersalny zestaw napędowy do bram garażowych (segmentowych lub uchylnych). W zależności od rozmiaru bramy możemy wybierać między jednostką o sile ciągu 600 N (powierzchnia bramy do 8 m<sup>2</sup>) lub 800 N (powierzchnia bramy do 10 m<sup>2</sup>). W obu przypadkach maksymalna wysokość bramy wynosi 2,5 m. Zestaw składa się z głowicy, trzy metrowej prowadnicy z łańcuchem, linki do odblokowania napędu z zewnątrz, pilota radiowego. Głowica napędowa posiada wbudowany układ sterujący silnikiem 24V DC, transformator, odbiornik radiowy oraz lampę. Aluminiowa szyna prowadząca łańcuch i wózek z ramieniem podzielona jest na trzy odcinki jedno metrowe składane w całość na miejscu instalacji. Rozwiązanie takie podyktowane jest ograniczeniem rozmiarów opakowania a co za tym idzie kosztów transportu ponoszonych przez klienta. Do podwieszenia prowadnicy służą zawieszki przytwierdzone do stropu przez stalowe dyble (w komplecie). Za bezpieczeństwo pracy napędu odpo-

wiedzialny jest amperometryczny układ wykrywania przeszkód, który można wyregulować odpowiednio do obsługiwanej bramy. Opcjonalnie zestaw można wyposażyć w fotokomórki oraz lampę sygnalizacyjną. Magnetyczne wyłączniki krańcowe umożliwiają precyzyjne ustalenie pozycji otwartej i zamkniętej bramy. Aby zapewnić łagodną pracę bramy, automat spowalnia prędkość przesuwu w położeniach skrajnych. Urządzeniem można sterować przewodowo wykorzystując do tego włącznik kluczykowy lub np. przycisk funkcyjny w unifonie używanym w instalacji domofonowej. Najwygodniejsza jest obsługa za pomocą pilota radiowego, w którym do obsługi

bramy garażowej można przypisać dowolny przycisk (kanał). Rozwiązanie to umożliwia użycie tego samego pilota do sterowania innymi urządzeniami rodziny APRIMATIC, np. bramą wjazdową. Kolejnym atutem zestawu APRIBOX jest możliwość użycia drugiego kanału pilota do niezależnego załączenia oświetlenia w garażu lub przez przełącznik – oświetlenia zewnętrznego. Automat wyposażony jest w ciągną wyciąg odblokowania napędu z wnętrza garażu np. przy braku zasilania. W przypadku braku dostępu do wnętrza garażu, należy podłączyć linkę (w komplecie) do zamka bramy. Dla instalacji nietypowych, prowadnicę łańcucha można wydłużyć o kolejny metr stosując opcjonalny zestaw do rozbudowy.

Adam Pongowski  
Miwi-Urmet Sp. z o. o.  
[www.miwiurmet.com.pl](http://www.miwiurmet.com.pl)

DANE TECHNICZNE	APRIBOX 60	APRIBOX 80
Siła ciągu	600 N	800 N
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz	
Poziom hałasu	< 50 dB	
Prędkość liniowa	0,1 ~ 0,2 m/sek	
Ilość cykli/dzień	80	

**Aprimatic**  
THE CHAMPION OF AUTOMATION

**urmet**  
MIWI

**cena promocyjna**  
**od 385 zł netto**



MIWI-URMET Sp. z o. o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A, tel. 042 616 21 00, fax 042 616 21 13  
[www.miwiurmet.com.pl](http://www.miwiurmet.com.pl), e-mail: [miwi@miwiurmet.com.pl](mailto:miwi@miwiurmet.com.pl)